


LEGENDA:



HRACÍ PLOCHA PRO MALOU KOPANOU, VOLEJBAL A TENIS
PLOCHA: 1 056 M²



NOVÉ OPLOČENÍ Z VYSOCE PEVNOSTNÍ SÍŤE TL. MATERIÁLU 5 MM S OKY 45x45 MM VČETNĚ MANTINELU
DĚLKA: 136,40 M

SPECIFIKACE SPORTOVNÍHO POVRCHU

- TYP VLÁKNA - MONOFILNÍ KROUCENÉ VLÁKNO 100% PE
- VÝŠKA UMĚLÉ TRÁVY MIN. 20 MM
- MIN. POČET VPICHU 35.280 NA M²
- MIN. HMOTNOST 2652 GR/M²
- MIN. DTEX 8000
- BARVA - ZELENÁ
- LAJNOVÁNÍ NA TENIS BÍLÁ BARVA, VOLEJBAL ŽLUTÁ BARVA, MALÁ KOPANÁ MODRÁ BARVA
- LAJNOVÁNÍ NA MALOU KOPANOU V MODRÉ BARVĚ, UNIVERZÁLNÍ HRŠTĚ 41x22 M
- MIN. 13 KG/M² PŘÍRODNĚ BÍLÉHO KŘEMIČITEHO PÍSKU. CERTIFIKOVANÉHO, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉHO PRO POUŽITÍ NA SPORTOVIŠTĚ, FRAKCE 0,3/0,8 MM

KONTROLNÍ BODY SPORTOVNÍHO POVRCHU

- KONTROLA PODLOŽÍ POD UMĚLOU TRÁVOU - PŘED POKLÁDKOU BUDE DODRŽENA ROVINATOST PODLOŽÍ S MAXIMÁLNÍ TOLERANCÍ 1 CM NA 4 M LATI.
- KONTROLA DODANÉHO UMĚLEHO TRÁVNÍKU - PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ BUDE PROVEDE NA KONTROLA ROLÍ UMĚLEHO TRÁVNÍKU, ZE KTERÉ S VYHOTOVÍ ZÁPIS, KDE BUDE UVEDENO: ČÍSLO ŠARŽE, KTERÉ BUDE OVĚŘENO U VÝROBCE, ZDA UMĚLÝ TRÁVNÍK SPLŇUJE POŽADOVANE PARAMETRY A NEJEDNÁ SE VÝROBEK NIŽŠÍ KVALITY. BEZ KONTROLY TRÁVNÍKU Z ZABALENEM STAVU, NEBUDE MOŽNÁ INSTALACE.
- RELAXACE UMĚLEHO TRÁVNÍKU - MINIMÁLNĚ JEDEN DEN BUDE UMĚLÝ TRÁVNÍK RELAXOVAT (BUDE KONTROLOVÁNO TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA).
- SPOJE UMĚLEHO TRÁVNÍKU - LEPENÍ JEDNOTLIVÝCH ROLÍ I LAJN BUDE PROVÁDĚNO NA 30 CM PÁSKY, KDY MINIMÁLNĚ 90 % PÁSKY BUDE POKRYTO LEPIDLEM, KTERE BUDE DVOJSLOŽKOVE (TECHNICKÝ DOZOR BUDE DOHLÍŽET PO CELOU DOBU LEPENÍ) LEPENÍ NEBUDE MOŽNE PROVÁDĚT BEZ ÚČASTI TECHNICKÉHO DOZORU.
- KŘEMIČITÝ PÍSEK - PŘED APLIKACÍ KŘEMIČITEHO PÍSKU BUDE KONTROLOVÁNA FRAKCE A MNOŽSTVÍ KŘEMIČITEHO PÍSKU PŘÍMO NA STAVENÍŠTI. BUDE POUŽIT PÍSEK O FRAKCI 0,3-0,8 MM PRO SPRÁVNÝ ODVOD VODY ZE SPORTOVIŠTĚ.
- CELKOVÁ KONTROLA SPORTOVIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ.

SPECIFIKACE OPLOČENÍ

- SLOUPY O CELKOVÉ VÝŠCE 4,9 M V BARVĚ RAL 6005
- PRŮMĚR SLOUPŮ 60 MM
- TL. STĚNY MATERIÁLU 2 MM
- 1x JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA 1000x2200 MM
- 1x DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA 2000x2200 MM
- VYSOCE PEVNOSTNÍ SÍŤ TL. 5 MM S OKY 45x45 MM
- MANTINEL BUDE Z DŘEVĚNÝCH OHOBLOVANÝCH, SUŠENÝCH FOŠEN SE ZKOSENÝMI HRANAMI OŠETŘENÉ DVOJÍM NÁTĚREM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. FOŠNY MONTOVANÉ NA ŽELEZNÉ VÝPALKY V BARVĚ RAL 6005.

BODY DODÁNÍ A MONTÁŽE - NOVÝ STAV

- INSTALACE OBRUBNÍKŮ 200x50x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE PO OBVODU SPORTOVIŠTĚ CELKEM 136,2 M.
- PLOŠNÁ INSTALACE GEOTEXILIE 200G/M² PO CELÉ PLOŠE SPORTOVIŠTĚ 1056 M².
- DODÁNÍ A INSTALACE SLOUPKŮ NA SPORTOVNÍ OPLOČENÍ 4900x60 MM V ROZESTUPU DO 3,02 M A VZPĚR, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA KRAJNÍCH SLOUPCÍCH, TAK ABY PŘI NAPÍNÁNÍ VÁZACÍHO DRÁTU BYL OMEZEN OHYB SLOUPKŮ. SLOUPKY BUDOU ZABETONOVÁNY DO HLOUBKY 90 CM A BETONOVÁ PATKA BUDE MÍT PRŮMĚR 30 CM.
- DODÁNÍ A INSTALACE VSTUPNÍCH BRANEK. CELKEM 2 KS - 1x JEDNOKŘÍDLÁ 1000x2200 MM A 1x DVOUKŘÍDLÁ 2000x2200 MM VČ. RÁMU.
- D+M POUZDER NA VOLEJBALOVÉ A TENISOVÉ SLOUPKY. CELKEM 4 KUSY.
- DODÁNÍ A INSTALACE OCHRANNÝCH SÍŤÍ PO OBVODU SPORTOVIŠTĚ DO VÝŠKY 4M, SÍŤ BUDE PEVNOSTNÍ S OKY 45x45MM A SÍLE VLÁKNA 5MM, SÍŤ BUDE UCHYCENA NA NAPÍNACÍ OCELOVÁ LANKA, KTERÁ BUDOU TAŽENA NA 3 ÚROVNÍCH (DOLE, UPROSTŘED A NAHOŘE) PO CELÉM OBVODU SPORTOVIŠTĚ. UCHYCENÍ BUDE PO CCA 30 CM POMOCÍ KOTVÍCÍCH SKOB A V ROZÍCH BUDE UPEVNĚNA POMOCÍ VÁZACÍHO LANKA.
- DODÁNÍ A INSTALACE DESKOVÉHO MANTINELU DO VÝŠKY 100 CM. MANTINEL SE SKLÁDÁ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY NA KAŽDÉM SLOUPKU OPLOČENÍ A K NĚMU JSOU UKOTVENY. SAMOTNÝ MANTINEL ZE SLOŽEN ZE SMRKOVÝCH FOŠEN O TLOUŠŤCE 40 MM. FOŠNY MANTINELU BUDOU ŘEZÁNY NA 45 MM, NÁSLEDNĚ VYSUŠENY, DÁLE HOBLOVÁNY, ČELNÍ HORNÍ HRANY BUDOU FRÉZOVÁNY DO OBLOUKU. FOŠNY BUDOU OPATŘENY 2x OCHRANNÝM NÁTĚREM V HNĚDÉ BARVĚ.
- LASEROVÁ PŘÍPRAVA PODLOŽÍ - KOMPLETNÍ APLIKACE PODKLADOVÝCH VRSTEV DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 32/64 VE VÝŠCE 140 MM, FRAKCE 16-32 MM VE VÝŠCE 70 MM, FRAKCE 8-16 MM VE VÝŠCE 40 MM, FRAKCE 4-8 MM VE VÝŠCE 20 MM A FRAKCE 0-4 MM VE VÝŠCE 10 MM. CELOPLOŠNĚ VÁLCOVÁNÍ KAŽDÉ VRSTVY. KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA NA POLOŽENÍ NOVÉHO TRÁVNÍKU VČETNĚ DODÁVKY NOVÝCH VRSTEV VSYPOVÉHO MATERIÁLU.
- D+M UMĚLÉ TRÁVY VÝŠKY 20 MM - ZAHRNJE VYPRACOVÁNÍ POKLÁDKOVÉHO PLÁNU OD VÝROBCE. MOŽNOST VŠÍTÍ NEJVIC VYTIŽENÝCH LAJN ROVNOU DO UMĚLÉ TRÁVY PRO DOSAŽENÍ DELŠÍ ŽIVOTNOSTI. PODROBNÉ SPECIFIKACE K UMĚLÉ TRÁVĚ DLE LISTU SPECIFIKACE UMĚLÉ TRÁVY.
- LAJNOVÁNÍ NA VOLEJBAL, TENIS A MALOU KOPANOU (ZAHRNJE LEPIDLO, PÁSKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL) INSTALACE NA NEJŠIRŠÍ 30 CM PÁSKY PRO ZAJIŠTĚNÍ DELŠÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI SPOJŮ.
- DODÁNÍ A MONTÁŽ TENISOVÝCH A VOLEJBALOVÝCH SLOUPKŮ VČ TENISOVÉ SÍŤE, STŘEDOVÉHO ZÁVAŽÍ NA WIMBLEDON. CELKEM 4 KUSY.
- DODÁNÍ A MONTÁŽ 1 KUSU BASKETBALOVÉ KONSTRUKCE VČ. DESKY, OBRUČE A SÍŤE.
- DODÁNÍ A ROVNOMĚRNÁ PLOŠNÁ APLIKACE PŘÍRODNĚ BÍLÉHO KŘEMIČITEHO PÍSKU OVÁLNÉHO ZRNA DLE NORMY - APLIKACE BUDE PROVEDENA PROFESIONÁLNÍM STROJEM POD TLAKEM PRO ZAJIŠTĚNÍ ROVNOMĚRNÉ APLIKACE PO CELÉM POVRCHU.
- PŘEKARTÁČOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ PÍSKU DO UMĚLÉ TRÁVY, SROVNÁNÍ VÝPLNĚ. PO ZAHŘÁNÍ OPĚTOVNÁ PŘÍPRAVA POVRCHU A FINÁLNÍ HRU. NASTAVENÍ ODSKOKU MÍČE.
- DODÁNÍ PROFESIONÁLNÍHO TROJÚHELNÍKOVÉHO KARTÁČE M 140 CM PRACOVNÍ ZÁBĚR NA PRAVIDELNOU ÚDRŽBU SPORTOVIŠTĚ.



Katastrální území: Daskabát [624764]

Polohový systém: S-JTSK

Výškový systém: BpV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY		
<p>BC. TOMÁŠ MAXNER Projektová činnost ve výstavbě telefon: +420 725 036 421 e-mail: tomas.maxner@gmail.com ID datové schránky: DS_aje2d95bg IČO: 17651085</p>		
PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HRŠTĚ V OBCI DASKABÁT	DATUM	BŘEZEN 2023
	MĚŘÍTKO	1:150
PŮDORYS NOVÉHO STAVU	FORMÁT	525x297
	Č.V.	D.01